

---

**DESCRIÇÃO DE SOLUÇÃO CONSTRUTIVA**

---

**Especificação****Cobertura inclinada revestida a telha cerâmica – isolamentos e impermeabilizações:**

Fornecimento de materiais e execução de cobertura inclinada, constituída por Painéis Sandwich Ondutherm da Onduline com 2500x600mm, composto por aglomerado hidrofugo de 19mm na face superior, isolamento térmico em poliestireno extrudido de XXmm (*seleccionar espessura desejada: 40, 50, 60 ou 80mm*) no núcleo e acabamento interior da cobertura em XXX (*seleccionar acabamento desejado: forro de abeto, gesso cartonado, aglomerado hidrofugo, osb ou viroc*). Complemento de impermeabilização em Placas de SubTelha vermelha fibrobetuminosa da Onduline com 2020x1050mm e 3kg/m<sup>2</sup> (mínimo) para posterior assentamento de telha cerâmica XXX (*seleccionar tipo de telha: lusa, marselha, betão ou canudo*). Incluir todos os acessórios de fixação e de remate específicos do mesmo fabricante necessários à correcta execução dos trabalhos, nomeadamente, pregos ou parafusos, fita asfáltica Ondufilm para os cumes e remates com paredes, mastique de poliuretano e (*caso a telha a utilizar seja lusa, marselha ou betão*) ripas em pvc.

**Beirados:**

Fornecimento de materiais e execução da transição entre as Placas de SubTelha da Onduline e o beirado, utilizando a fita metálica Metalfilm com 0,40x5m.

(*para copiar estas especificações, bastará SELECIONAR O TEXTO e executar os comandos COPY – PASTE*)

